



LC06-0000000017

Gewicht	450,000 KG
Außenabmessungen	1980 x 1970 x 1910 mm

Rahmenkonstruktion: verschweißte Stahlprofile 2 bzw. 3 mm  
Doppelflügeltüre mit umlaufender Gummidichtung (zwei Dichtebenen)

Mit verzinkten Verriegelungsstangen

4 Zwangsbelüftungen unter dem Dachrahmen angeordnet

Ladevolumen: 6,66 m<sup>3</sup>

Höchst zulässige Nutzlast: 2000 kg

Handling mit Kran und Stapler

Bodenart Beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Containerfarbe RAL 5010 Enzianblau

Kathodische Tauchlackierung (Farbton grau) mit  
Durchschnittsschichtstärke 20µm (mind. 15µm).

Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis (Fassaden- Qualität)  
mit Durchschnittsschichtstärke 70 µm (mind. 60µm)

Hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit

Staplertaschenabstand 950 mm stirnseitig  
mittig

*Doppelflügeltür*

Einbruchsicherung Inkl. Einbruchsicherung

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen  
Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.